

عصر جمیعه

کد ۴۷۰۰

بسم الله تعالى



فقط یک نوبت

نام:

نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

کارشناسی ارشد ناپیوسته (فوق لیسانس)

سال ۱۳۹۲

مجموعه مهندسی عمران

مدت پاسخگویی ۲۴۰ دقیقه است

شماره درس:	گردشته	رشته - گرایش	ضریب دروس:	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱
	۴۰۴۲۶	مهندسی عمران - مهندسی زلزله		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۳۶	مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۴۳	مهندسی عمران - مهندسی آب		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۸۴	مهندسی عمران - سازه‌های هیدرولیکی		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۸۵	مهندسی عمران - مهندسی سازه		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۸۷	مهندسی عمران - مکانیک خاک و پی		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۴۰۴۸۹	مهندسی عمران - مهندسی سازه‌های دریابی		۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱	۱
	۷۰۴۰۴	مهندسی عمران - مهندسی راه و ترابری		۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱	۱
	۷۰۴۰۵	مهندسی عمران - مهندسی برنامه‌ریزی حمل و نقل		۱	۱	۰	۰	۱	۱	۱	۱

تذکر ۱: پاسخ صحیح سوالات تستی را در یکی از خانه‌های ۱، ۲، ۳ یا ۴ پاسخنامه کامپیوتری از شماره ۱ تا ۱۶۰ که تشخیص می‌دهید درست است با مداد مشکی کاملاً سیاه کنید.

تذکر ۲: روی دفترچه سوالات علامت نزنید.

نام و نام خانوادگی:

شماره داوطلب:

- پاسخ سوالات را در یکی از گزینه‌های ۱، ۲، ۳ و ۴ پاسخنامه با مداد مشکی کاملًا سیاه کنید.

- 1. Hydraulic engineering is concerned with the flow and conveyance of**
 - 1) solids
 - 2) fluids
 - 3) pyramids
 - 4) loads

- 2. Civil engineering is the oldest branch of engineering after military engineering, and it was defined to non-military engineering from military engineering.**
 - 1) demolish
 - 2) distinguish
 - 3) derive
 - 4) deviation

- 3. The term falsework is used to any kind of temporary support required or used to hold a structure until it can be completed and made self-supporting.**
 - 1) donate, motionless
 - 2) denote, in place
 - 3) dominate, still
 - 4) detain, firm

- 4. The high residual stresses in the steel deck due to rib welding, the various stress raisers at the rib and the floor-beam junctures with the deck plate make the deck to brittle**
 - 1) susceptible, fracture
 - 2) reinforced, damage
 - 3) resist, crack
 - 4) uneconomical, failure

- 5. Suspension roofs are tension structural systems which negligible flexural stiffness and depend on adjusting their geometry and tensile resistance to carry loads.**
 - 1) have, solely
 - 2) has, merely
 - 3) had, exclusively
 - 4) having, uniquely

- 6. Some designers believe that the slab should be only vertically at the walls (on elastomeric material or heavy tar paper) so as to be free to or expand with temperature changes and to move slightly during earthquakes.**
 - 1) constructed, locate
 - 2) conceived, shorten
 - 3) supported, contract
 - 4) slipformed, prevent

- 7. To possess linear characteristics, it is necessary that two conditions be satisfied: the material must have a linear stress-strain relationship, and the structural geometry must result in overall linear behavior. Based on the above text, which one is true?**
 - 1) In order to have a material with linear stress-strain relationship, the structural geometry must have linear behavior.
 - 2) Overall geometric behavior of the structure must possess linear characteristics.
 - 3) Stress-strain relationship and linear characteristics will lead to structural geometry.
 - 4) The linear stress-strain relationship and the linear behavior of the structural geometry are the two conditions to be met to have linear characteristics.

- 8. The advantage and economy of the membrane tensile structure in its high degree of and its ability to provide inherently waterproof roof system.**
 - 1) lied, transport
 - 2) lies, transportability
 - 3) lie, transportable
 - 4) lay, transportation

9. The fatigue behaviors of various types of structures, members and connections are by a variety of factors, many of which produce interrelated.....

- 1) effective, affect
- 2) effect, effect
- 3) affected, effects
- 4) effects, affection

10. Since the brittle fracturing of structural steels is generally to a transition temperature, most laboratory studies have been to evaluate the effect of such factors as material, temperature and geometry.

- 1) related, conducted
- 2) based, carried
- 3) dependent, constructed
- 4) due, confined

11. For most clay-like soils which have been precompressed, the elastic-plastic deformations which develop for properly chosen footing loads are to be for most ordinary buildings.

- 1) hardly, deformative
- 2) likely, tolerable
- 3) probably, permissive
- 4) absolutely, allowable

12. Cohesionless materials, such as uncemented clean sands and gravels, will stand at their angle of repose, which is approximately the angle which when a pile of the material is formed by pouring from a container held a few inches above the pile.

- 1) bounds, cohesive
- 2) deposits, hard
- 3) excavated, soft
- 4) develops, loose

13. Normally, the explorations information required for the safe and economical design of a project and the construction engineer about the materials and conditions he will encounter in the field.

- 1) provide, inform
- 2) supply, informs
- 3) prepare, informing
- 4) present, informed

14. One of the earliest examples of a scientific approach to physical and mathematical problems to civil engineering is the of Archimedes in the 3rd century BC.

- 1) applicator, effort
- 2) applied, duty
- 3) application, try
- 4) applicable, work

15. While an undergraduate degree will normally provide successful students with industry accredited some universities offer postgraduate engineering awards which allow students to further in their particular area of interest within engineering.

- 1) quantity, specify
- 2) characteristics, specialist
- 3) qualification, specialize
- 4) abilities, specification

16. As construction firms tend to have higher business risk than other types of civil engineering firms, many construction engineers to take on a role that is more business-like in

- 1) eager, principle
- 2) tend, nature
- 3) interested, essence
- 4) incline, property

17. The earliest practice of civil engineering may have between 4000 and 2000 BC in Egypt and ancient Iraq.

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1) originated, antique | 2) rooted, early |
| 3) created, older | 4) commenced, ancient |

18. Until modern times, there was no clear between civil engineering and architecture, and the term engineer and architect were often used

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) difference, absolutely | 2) distinguishes, comprehensively |
| 3) distinction, interchangeably | 4) division, thoroughly |

19. After completing a certified degree program, the engineer must a range of requirements (..... work experience and exam requirements) before being certified.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) include, include | 2) preclude, consist |
| 3) irritate, consisting | 4) satisfy, including |

20. Geotechnical engineering is an area of civil engineering with the rock and soil that civil engineering systems are by.

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1) based, supportive | 2) related, supports |
| 3) concerned, supported | 4) connected, supporting |

۲۱- کدام گزینه جزء ریشه‌های سوم عدد λ نیست؟

$$-1 + \sqrt{3}i \quad (2) \quad 2(1)$$

$$1 - \sqrt{3}i \quad (3) \quad -1 - \sqrt{3}i \quad (2)$$

۲۲- اگر $f(x+t) - f(x-t) = \frac{2}{\sqrt{e^x}}$ باشد، $f(\ln 4)$ برابر است با:

$$\lambda \quad (2) \quad 4 \quad (1)$$

$$2e \quad (4) \quad e^2 \quad (3)$$

۲۳- بیشترین مساحت مستطیل محاط در بیضی به معادله $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ برابر است با:

$$2ab \quad (2) \quad ab \quad (1)$$

$$\lambda ab \quad (4) \quad 4ab \quad (3)$$

۲۴- کدامیک از انتگرال‌های ناسره داده شده واقع است؟

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} \quad (2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} \quad (1)$$

$$(4) \text{ هر سه گزینه} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\cosh x} dx \quad (3)$$

۲۵- ناحیه مثلثی با رنوس $(0,1), (1,0), (0,-1) = -x$ در صفحه xy حول خط $x = -1$ دوران داده می‌شود. حجم جسم

دور حاصل کدام است؟

$$\frac{14\pi}{3} \quad (4) \quad \frac{8\pi}{3} \quad (3) \quad \frac{4\pi}{3} \quad (2) \quad \frac{2\pi}{3} \quad (1)$$

۲۶- بازه همگرایی سری توانی $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!} x^n$ عبارت است از:

$$[-2, 2] \quad (2) \quad \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right] \quad (1)$$

$$(-4, 4) \quad (4) \quad \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right) \quad (3)$$

۲۷- هرگاه $z = x + f(x - y^r)$ باشد، حاصل عبارت $2y \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ برابر است با:

- ۱) ۰ ۲) صفر ۳) $2y$ ۴) x

۲۸- مقدار انتگرال $\int_{-1}^{+\infty} \int_{-1}^{+\infty} \frac{1}{x(x^r + 1)} dx dy$ کدام است؟

- ۱) صفر ۲) $\frac{\pi}{4}$ ۳) $\frac{\pi}{2}$ ۴) $+\infty$

۲۹- شعاع دایره مماس بر منحنی $y = \ln x$ در نقطه‌ای به طول $1 = x$ برابر است با:


- ۱) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ۲) $\sqrt{2}$ ۳) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ ۴) $2\sqrt{2}$

۳۰- معادله صفحه مماس بر سطح $(1, -2, 2) = x^r + xy + y^r z = 7$ در نقطه $(1, -2, 2)$ کدام است؟

$$y + 4z + 1 = 0 \quad (1)$$

$$x - 4z + 22 = 0 \quad (2)$$

$$y - 4z + 22 = 0 \quad (3)$$



۳۱- کدام رابطه مساحت ناحیه R محصور به منحنی C را در شکل روبرو نشان نمی‌دهد؟

- ۱) $\frac{1}{2} \oint_C x dy + y dx \quad (1)$
 ۲) $\frac{1}{2} \oint_C x dy - y dx \quad (1)$
 ۳) $-\oint_C y dx \quad (1)$
 ۴) $\oint_C x dy \quad (1)$

۳۲- حجم محصور بین رویه‌های $z = x^r + y^r + 1$ و صفحه $z = 2$ در محدوده مثبت x و y کدام است؟

- ۱) $\frac{\pi}{16}$ ۲) $\frac{\pi}{8}$ ۳) $\frac{\pi}{3}$ ۴) $\frac{\pi}{2}$
 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
 ۱) 4 ۲) 2π ۳) -4 ۴) -3

۳۳- مجموع مقادیر ویژه ماتریس روبرو کدام است؟

$$y = c_1 \sin x + c_2 \cos x - 2x \quad (1)$$

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{-x} + \frac{1}{2} x \quad (2)$$

(۵)

$$y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} - 2x \quad (3)$$

$$y = (c_1 + c_2 x) e^x + \frac{1}{2} x \quad (4)$$

-۳۵- معادله دیفرانسیلی که توابع $1, e^{-x} \sin 2x, e^{-x} \cos 2x$ مجموع جوابهای پایه آن باشد، کدام است؟

$$y''' - 2y'' + 5y' = 0 \quad (2) \quad y''' + 2y'' + 5y = 0 \quad (1)$$

$$y''' + 2y'' + 5y' = 0 \quad (4) \quad y''' + y'' + 2y' - 5y = 0 \quad (3)$$

-۳۶- اگر $\int f(x)y dx + x(1-fxy)dy = 0$ باشد در این صورت $\alpha + \beta$

برابر است با:

-۳ (۲)

-۴ (۱)

-۱ (۴)

-۲ (۳)

-۳۷- معادله مسیرهای قائم دسته منحنی‌های $y^r = 2cx$ کدام است؟

$$x^r + y^r = k^r \quad (2) \quad x^r y^r = k^r \quad (1)$$

$$\frac{x^r}{r} + y^r = k^r \quad (4) \quad x^r + \frac{y^r}{r} = k^r \quad (3)$$

-۳۸- اگر جواب معادله دیفرانسیل $y'' - xy' - y = 0$ به صورت سری توانی نوشته شود، در اینصورت دستور بازگشتی جهت تعیین a_n کدام است؟

$$a_{n+r} = \frac{a_n}{n+r} \quad (2) \quad a_{n+r} = \frac{(n+1)a_{n+1} + a_n}{(n+1)(n+r)} \quad (1)$$

$$a_{n+r} = \frac{n a_{n+1} + a_n}{n(n-1)} \quad (4) \quad a_{n+r} = \frac{(n+1)a_n}{n(n-1)} \quad (3)$$

-۳۹- جواب معادل دیفرانسیل $y'(t) = 1, y(t) = 0, y'' + 2y' + y = \delta(t)$ کدام است؟


$$y = \frac{-e^{-t}}{t} \quad (2) \quad y = -2 \frac{e^{-t}}{t} \quad (1)$$

$$y = 2te^{-t} \quad (4) \quad y = te^{-t} \quad (3)$$

-۴۰- جواب معادله انتگرالی $y(t) = t + \int_0^t \sin(t-z)y(z)dz$ کدام است؟


$$y(t) = t \left(1 - \frac{t^r}{r}\right) \quad (2) \quad y(t) = t^r \left(1 - \frac{t}{r}\right) \quad (1)$$

$$y(t) = t^r \left(1 + \frac{t}{r}\right) \quad (4) \quad y(t) = t \left(1 + \frac{t^r}{r}\right) \quad (3)$$




۴۱- نسبت عکس العمل محوری تکیه گاه a به عکس العمل محوری تکیه گاه e کدام است؟

$$\frac{13}{27} \text{ (۴)} \quad \frac{11}{13} \text{ (۳)} \quad \frac{17}{44} \text{ (۲)} \quad \frac{13}{17} \text{ (۱)}$$




۴۲- نسبت تغییر مکان میله ① به ② کدام است؟

$$6 \text{ (۲)} \quad \frac{1}{6} \text{ (۱)} \\ \frac{3}{2} \text{ (۴)} \quad \frac{2}{3} \text{ (۳)}$$



۴۳- در سازه متقارن نشان داده شده نیروی فنر کدام است؟ (سختی فنرها $K = \frac{EA}{4l}$ می باشد)

$$\frac{\omega l}{8} \text{ (۲)} \quad \frac{\omega l}{4} \text{ (۱)} \\ \frac{\omega l}{16} \text{ (۴)} \quad \frac{\omega l}{12} \text{ (۳)}$$



۴۴- چنانچه دمای هر دو میله به اندازه ΔT افزایش داده شود تغییر مکان گره A کدام است؟ (ضریب انبساط حرارتی میله ها α می باشد)

$$3\alpha \Delta T l \text{ (۲)} \quad 2\alpha \Delta T l \text{ (۱)} \\ 5\alpha \Delta T l \text{ (۴)} \quad 4\alpha \Delta T l \text{ (۳)}$$

σ_0

σ_0



۴۵- در المان نشان داده شده تنش عمودی در صفحه‌ای که با راستای افقی زاویه 30° درجه می‌سازد کدام است؟

$$\frac{3}{4} \sigma_0 \text{ فشاری}$$

$$\frac{3}{4} \sigma_0 \text{ کششی}$$

$$\frac{2}{5} \sigma_0 \text{ فشاری}$$

$$\frac{2}{5} \sigma_0 \text{ کششی}$$

۴۶- مخزن جدار نازک کروی تحت فشار داخلی $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} 50$ قرار دارد اگر شعاع متوسط مخزن ۳ متر باشد حداقل ضخامت مخزن کدام است؟ (تنش مجاز کششی مصالح $\frac{\text{kg}}{\text{cm}^2} 2500$ می‌باشد)


$$2 \text{ cm} \quad (2)$$

$$1 \text{ cm} \quad (1)$$

$$4 \text{ cm} \quad (4)$$

$$3 \text{ cm} \quad (3)$$

۴۷- نسبت حداکثر تنش برشی در صفحات موازی صفحه ABCD به تنש برش حداکثر المان نشان داده شده کدام است؟




$$\frac{4}{5} \quad (4)$$

$$\frac{3}{5} \quad (3)$$

$$\frac{2}{5} \quad (2)$$

$$\frac{1}{5} \quad (1)$$





۴۸- اگر در المان تنش مسطح نشان داده شده مربوط به یک نقطه از جسمی، یکی از تنش‌های اصلی صفر باشد آنگاه حداکثر مقدار تنش برش در این نقطه کدام است؟

$$3\sigma_0 \quad (2)$$

$$4\sigma_0 \quad (1)$$

$$\sigma_0 \quad (4)$$

$$2\sigma_0 \quad (3)$$



۴۹- نسبت صلبیت پیچشی مقطع (۲) به (۱) کدام است؟


$$\left(\frac{a}{t}\right)^2 = 30$$

$$200\pi \quad (2)$$

$$100\pi \quad (1)$$

$$400\pi \quad (4)$$

$$300\pi \quad (3)$$




۵۰- در سازه نشان داده شده لنگر پیچش گسترده یکنواخت به شدت t_0 به قسمت AB اعمال شده است زاویه پیچش در B کدام است؟ (صلبیت پیچشی عضو BC دو برابر AB می‌باشد)

$$\frac{t_0 l^2}{2GJ} \quad (2)$$

$$\frac{t_0 l^2}{4GJ} \quad (1)$$

$$\frac{2t_0 l^2}{GJ} \quad (4)$$


$$\frac{t_0 l^2}{GJ} \quad (3)$$



۵۱- اگر تحت لنگرهای پیچشی اعمال شده زاویه پیچش انتهای هر دو میله یکسان باشد، نسبت حد اکثر تنش برشی در میله (۱) به (۲) کدام است؟ (ضخامت و جنس میله‌ها یکسان است)

$$2(2) \quad (1)$$


$$4(4) \quad (3)$$



۵۲- اگر در مقطع جدار نازک نشان داده شده ابعاد و ضخامت مقطع ۲ برابر شود، ظرفیت پیچشی مقطع چند برابر می‌شود؟

$$4(2) \quad (1)$$

$$16(4) \quad (3)$$



۵۳- در تیر ساده نشان داده شده تغییر طول تار فوقانی تیر (رأس A) تحت بار P کدام است؟ (مدول الاستیسیته مصالح می‌باشد)

$$2 \frac{P l^2}{E a} \quad (2) \quad \frac{P l^2}{E a} \quad (1)$$

$$4 \frac{P l^2}{E a} \quad (4) \quad 3 \frac{P l^2}{E a} \quad (3)$$



- ۵۴- حداکثر تنش عمودی ایجاد شده در تکیه گاه گیردار ستون با مقطع دایره‌ای ($\ell = 5R$) نشان داده شده کدام است؟

$$20 \frac{P}{\pi R^2} \quad (2)$$


$$15 \frac{P}{\pi R^2} \quad (1)$$

$$36 \frac{P}{\pi R^2} \quad (4)$$

$$23 \frac{P}{\pi R^2} \quad (3)$$



Sec A-A




- ۵۵- مقدار شدت بار گسترده (ω) چقدر باشد تا تنش خمشی حداکثر در هر دو تیر با مقاطع نشان داده شده با هم برابر شود؟

$$\omega = \sqrt{2} \frac{P}{l} \quad (2)$$

$$\omega = 6 \frac{P}{l} \quad (1)$$

$$\omega = 6\sqrt{2} \frac{P}{l} \quad (4) \quad \omega = \frac{6\sqrt{2}}{2} \frac{P}{l} \quad (3)$$



- ۵۶- حداکثر تنش خمشی ناشی از لنگر M_0 اعمال شده به مقطع غیرهمگن مقابل کدام است؟ ($E_2 = 3E_1$)


$$\frac{4}{9} \frac{M_0}{a^3} \quad (2)$$

$$\frac{3}{2} \frac{M_0}{a^3} \quad (1)$$

$$\frac{9}{4} \frac{M_0}{a^3} \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} \frac{M_0}{a^3} \quad (3)$$

- ۵۷- در کدام قسمت از تیر نشان داده شده نمودار تغییر شکل سازه به صورت کمانی از دایره می‌باشد؟ (صلبیت خمشی اعضاء EI می‌باشد)




BC (2)

DE (4)


AB (1)

CD (5)


۵۸- در تیر با مقطع جدار نازک نشان داده شده تنش برشی در مقطع $(m - m)$ در محل اتصال بال و جان کدام است؟ I_0 ممان اینرسی مقطع نسبت به محور X می‌باشد و از اثرات خمش صرف نظر شود




۵۹- توزیع حریان برشی تحت نیروی برشی قائم اعمال شده به مقطع متقارن جدار نازک، در گدام گزینه صحیح می‌باشد؟



۶۰- نسبت تنش برشی ایجاد شده در چسب در مقطع (۱) به (۲) تحت نیروی برشی V کدام است؟



- ۱/۵ (۱)
۲/۵ (۲)
۳/۵ (۳)




۶۱- درجه نامعینی سازه روبرو کدام است؟ (عضو BF کابل می باشد)

۴ (۲)

۳ (۱)

۶ (۴)

۵ (۳)



۶۲- لنگر تکیه گاه گیردار A کدام است؟


$$\frac{\omega l^2}{8} \quad (۲)$$

$$\frac{\omega l^2}{4} \quad (۱)$$

$$\frac{\omega l^2}{24} \quad (۴)$$

$$\frac{\omega l^2}{12} \quad (۳)$$

۶۳- تغییر مکان گره A کدام است؟ (میله AB صلب می باشد)




$$\frac{11 M_0 l^2}{6 EI} \quad (۱)$$

$$\frac{5 M_0 l^2}{6 EI} \quad (۰)$$

$$\frac{4 M_0 l^2}{3 EI} \quad (۴)$$

$$\frac{7 M_0 l^2}{3 EI} \quad (۳)$$

۶۴- دو نیروی متمرکز P و $2P$ به فاصله ثابت $\frac{l}{2}$ مطابق شکل از روی تیر نشان داده شده عبور می کند حد اکثر برش در محل مفصل خمسی C کدام است؟



3P (۲)



2P (۰)

$\frac{5}{2} P$ (۴)

$\frac{2}{5} P$ (۳)

کد (F700)

بقیه سوالات درس تملیل سازه ها



$$\frac{3}{2} \Delta \text{ (۴)}$$


$$\frac{2}{3} \Delta \text{ (۳)}$$

$$\frac{\Delta}{2} \text{ (۲)}$$

$$\frac{\Delta}{3} \text{ (۱)}$$

۶۵- اگر در خرپای الف (با صلبیت محوری $2EA$ ، تغییر مکان قائم گره A برابر با Δ باشد آنگاه تغییر مکان افقی گره B در خرپای ب (با صلبیت محوری EA) کدام است؟

۶۶- حداقل نیروی فنر E در اثر حرکت بار گسترده یکنواخت به شدت ω و طول l کدام است؟



$$\frac{3}{2} \omega l \text{ (۴)}$$

$$\frac{\omega l}{3} \text{ (۳)}$$

$$\omega l \text{ (۲)}$$


$$\frac{\omega l}{2} \text{ (۱)}$$

۶۷- گزینه در ارتباط با قاب نشان داده شده صحیح است؟

(۱) معین و پایدار

(۲) نامعین و پایدار

(۳) معین و ناپایدار




۶۸- اگر در خرپای نشان داده شده دمای میله های (۱) و (۲) را به اندازه ΔT کاهش دهیم دوران میله AB کدام است؟ (α ضریب انبساط حرارتی اعضاء می باشد)

$$2\alpha \Delta T \text{ (۲)}$$

$$\frac{1}{4}\alpha \Delta T \text{ (۴)}$$

$$\alpha \Delta T \text{ (۱)}$$

$$\frac{1}{2}\alpha \Delta T \text{ (۳)}$$




۶۹- مقدار لنگر X چقدر باشد تا انرژی ذخیره شده در قاب مقابل حداقل گردد؟ (صلبیت خمشی اعضاء EI می باشد)

$$\frac{M_o}{4} \text{ (۲)}$$

$$\frac{M_o}{6} \text{ (۴)}$$

$$\frac{M_o}{2} \text{ (۱)}$$

$$\frac{M_o}{3} \text{ (۳)}$$



۷۰- در قاب نشان داده شده فاصله نقطه A در نمودار تغییرشکل از مماس رسم شده بر کدام است؟ (صلبیت خمشی اعضاء ثابت EI می باشد)

$$\frac{P\ell^3}{12EI} \quad (2)$$


$$\frac{P\ell^3}{3EI} \quad (1)$$

$$\frac{P\ell^3}{9EI} \quad (4)$$

$$\frac{2P\ell^3}{3EI} \quad (3)$$

۷۱- انرژی سازه نشان داده شده کدام است؟ (قسمت AB صلب و

$$f = \frac{\ell^3}{EI} \quad (\text{می باشد})$$



$$\frac{3}{8} \frac{\omega^2 \ell^5}{EI} \quad (2)$$


$$\frac{2}{5} \frac{\omega^2 \ell^5}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{5}{8} \frac{\omega^2 \ell^5}{EI} \quad (4)$$

$$\frac{5}{3} \frac{\omega^2 \ell^5}{EI} \quad (3)$$



۷۲- اگر در قاب نشان داده شده تحت بارگذاری نامشخص، نمودار لنگر خمشی عضو BC مطابق شکل باشد، مقدار دوران گره B کدام است؟ (EI ثابت)




$$2 \frac{M_o \ell}{EI} \quad (2)$$

$$3 \frac{M_o \ell}{EI} \quad (1)$$

$$\frac{2 M_o \ell}{3 EI} \quad (4)$$

$$\frac{3 M_o \ell}{2 EI} \quad (3)$$

۷۳- تغییر مکان نقاط A و B کدام است؟ (سختی فنر K می باشد)




$$\delta_A = \frac{1}{4} \frac{\omega \ell^4}{EI}, \quad \delta_B = \frac{5}{12} \frac{\omega \ell^4}{EI} \quad (1)$$

$$\delta_A = \frac{1}{4} \frac{\omega \ell^4}{EI}, \quad \delta_B = \frac{7}{12} \frac{\omega \ell^4}{EI} \quad (2)$$

$$\delta_A = \frac{1}{2} \frac{\omega \ell^4}{EI}, \quad \delta_B = \frac{5}{48} \frac{\omega \ell^4}{EI} \quad (3)$$

$$\delta_A = \frac{1}{2} \frac{\omega \ell^4}{EI}, \quad \delta_B = \frac{7}{384} \frac{\omega \ell^4}{EI} \quad (4)$$




۷۴- نیروی فنر به سختی $K = \frac{EI}{l^3}$ کدام است؟

$$\frac{7}{5}\omega l \text{ (c)}$$

$$\frac{7}{16}\omega l \text{ (d)}$$

$$\frac{3}{2}\omega l \text{ (e)}$$

$$\frac{3}{8}\omega l \text{ (f)}$$




۷۵- نیروی عضو ۱ در خرپای نشان داده شده تحت بار P کدام است؟

$$\frac{\sqrt{2}}{2}P \text{ (c)}$$

$$\sqrt{2}P \text{ (d)}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{6}P \text{ (e)}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{3}P \text{ (f)}$$



۷۶- دوران گره C در قاب نشان داده شده تحت نشستهای تکیه گاهی به مقدار δ_0 کدام است؟



$$2\frac{\delta_0}{l} \text{ (c)}$$


$$\frac{1}{2}\frac{\delta_0}{l} \text{ (d)}$$

$$4\frac{\delta_0}{l} \text{ (e)}$$

$$3\frac{\delta_0}{l} \text{ (f)}$$

۷۷- تیر مزدوج تیر نشان داده شده کدام است؟ (سختی فنرها می باشند)






۷۸- در قاب مربعی نشان داده شده لنگر در C (M_c) کدام است؟

$$\frac{ql^2}{4} \quad (1)$$

$$\frac{ql^2}{8} \quad (1)$$

(۴) صفر

$$\frac{ql^2}{2} \quad (3)$$



۷۹- لنگر تکیه گاه غیردار A کدام است؟ (طول تمام اعضاء l و صلبیت خمشی ثابت برابر با EI می باشد)


$$\frac{3}{5}\omega l^2 \quad (2)$$

$$\frac{2}{5}\omega l^2 \quad (1)$$

$$\frac{7}{5}\omega l^2 \quad (4)$$

$$\frac{4}{5}\omega l^2 \quad (3)$$

۸۰- لنگر داخلی در وسط عضو BC کدام است؟ (صلبیت خمشی تمام اعضاء EI می باشد)



$$\frac{\omega l^2}{12} \quad (2)$$

$$\frac{\omega l^2}{16} \quad (1)$$

$$\frac{\omega l^2}{4} \quad (4)$$

$$\frac{\omega l^2}{8} \quad (3)$$

۸۱- کدام گزینه در مورد کانی‌های رسی صحیح است؟

۱) مونتموریلونیت از نظر ساختاری شبیه ایلیت است، با این تفاوت که جای واحدهای سیلیکا و گیبسیت با یکدیگر عوض شده است.

۲) مونتموریلونیت از نظر ساختاری شبیه به کالولینیت است، با این تفاوت که بجای پیوند هیدروژنی بین کانی‌ها، دارای پیوند ضعیف واندروالسی است.

۳) شکل کانی کالولینیت نسبت به کانی‌های مونتموریلونیت و ایلیت ورقه‌ای‌تر و ضخامت آن کمتر است.

۴) خاصیت خمیری و جذب آب مونتموریلونیت نسبت به سایر کانی‌های رسی بیشتر است.

۸۲- ۴۰ درصد وزنی ذرات خاکی روی الک نمره ۴ باقیمانده و ۱۰ درصد از الک نمره ۲۰۰ عبور می‌کنند. در صورتی که ضرایب یکنواختی و انحنای این خاک با هم برابر باشند، طبقه‌بندی این خاک و اندازه روزنه‌ای که ۳۰ درصد ذرات از آن کوچکترند (D_{30}) عبارتست از:


$$D_{30} = 4.75 \text{ mm}, \quad \text{SP-SM} \quad (1)$$

$$0.75 \leq D_{30} \leq 4.75 \text{ mm}, \quad \text{SW-SC} \quad (2)$$

$$0.75 \text{ mm} < D_{30} < 4.75 \text{ mm}, \quad \text{SP-SM} \quad (3)$$

با این اطلاعات نمی‌توان در مورد D_{30} اظهارنظر نمود. $\text{SP-SC} \quad (4)$

۸۳- با توجه به منحنی‌های تراکم مصالح A و B، کدام یک از اظهارنظرهای زیر صحیح نیست؟



۱) با فرض یکسان بودن انرژی در دو آزمایش تراکم انجام شده، مصالح A شامل خاک‌های سیلتی یا ماسه‌های ریز و مصالح B شامل خاک‌های رسی می‌باشد.

۲) با فرض یکسان بودن انرژی تراکم در دو آزمایش، مصالح B از مصالح A درشت‌دانه‌تر است.

۳) در صورت یکسان بودن مصالح، انرژی تراکم در حالت A بیش از انرژی تراکم در حالت B بوده است.

۴) با فرض ریزدانه بودن مصالح A و B، دامنه خمیری مصالح A بیش از دامنه خمیری مصالح B بوده است.

۸۴- اگر در یک خاک اشباع، نشانه خلاء (e) ۲ برابر ضریب پوکی (n) باشد، وزن مخصوص خاک در این حالت چقدر

$$\left(\gamma_w = 1.0 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}, G_s = 2.5 \right)$$

$$16.67 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad (2)$$

$$12.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad (1)$$

$$20 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad (4)$$

$$17.5 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2} \quad (3)$$


-۸۵- در صورتی که براساس تئوری بوسینسک اضافه تنش ایجاد شده در عمق ۳ متری زیرگوشه یک پی مستطیلی به ابعاد $3^m \times 6^m$ تحت بار متتمرکز 180 kN برابر با 5 کیلوپاسکال باشد، آنگاه اضافه تنش قائم در زیر پی مستطیلی به ابعاد $1/5^m \times 3^m$ در عمق $1/5$ متری از سطح زمین تحت همان بار متتمرکز چقدر است؟

- (۱) 5 kPa (۲) 10 kPa (۳) 20 kPa (۴) 40 kPa

-۸۶- در صورتی که تخلخل اولیه یک نمونه رسی با ضخامت 18 میلیمتر در آزمایش تحکیم $\sigma_c = 0.8$ بوده و مقدار آن در انتهای آزمایش به $\sigma_c = 0.5$ برسد، میزان کاهش ضخامت و نیز تغییر درصد رطوبت آن چگونه خواهد بود؟


- (۱) ضخامت نمونه 14.75 میلیمتر کاهش و میزان رطوبت آن 20% افزایش می‌یابد.
 (۲) ضخامت نمونه 14.75 میلیمتر کاهش می‌یابد؛ اما درصد رطوبت با توجه به اشباع بودن نمونه، ثابت است.
 (۳) ضخامت نمونه 3 میلیمتر کاهش می‌یابد؛ اما درصد رطوبت با توجه به اشباع بودن نمونه، ثابت است.
 (۴) ضخامت نمونه 3 میلیمتر کاهش و میزان رطوبت 20% افزایش می‌یابد.

-۸۷- در اثر احداث ساختمانی در سطح زمین، پس از گذشت 2 سال 30% نشست نهایی لایه رس اتفاق افتاده است. در این زمان مقدار اضافه فشار آب حفره‌ای در نقطه B چقدر است؟ در شکل تراز آب داخل پیزومتر متصل به نقطه A بالاصله پس از احداث ساختمان نشان داده شده است.




- (۱) 21 m (۲) $21/1\text{ m}$ (۳) $21/8\text{ m}$ (۴) $21/4\text{ m}$

-۸۸- با توجه به شکل، کدام گزینه نمی‌تواند از عوامل ایجاد نشست تحکیمی در پروفیل ژئوتکنیکی نشان داده شده باشد؟



- (۱) افت سطح آب زیرزمینی
 (۲) احداث پی (اعمال اضافه تنش در سطح زمین)
 (۳) صعود آب در اثر موئینگی در بخشی از لایه ماسه‌ای
 (۴) احداث شبکه چاهه‌ای زهکش


-۸۹- نمونه‌ای از خاک ماسه‌ای تحت آزمایش سه محوری قرار می‌گیرد. اگر تنش‌های نرمال و برشی روی سطح گسیختگی (مطابق شکل) به ترتیب 400 و 300 کیلوپاسکال باشند، تنش‌های اصلی $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ به ترتیب عبارتند از:



- (۱) $1000\text{ KPa}, 250\text{ KPa}$ (۲) $700\text{ KPa}, 100\text{ KPa}$
 (۳) $900\text{ KPa}, 100\text{ KPa}$ (۴) $625\text{ KPa}, 250\text{ KPa}$

۹۰- در یک آزمایش سه محوری UU، زاویه اصطکاک داخلی خاک (ϕ_u) مخالف صفر بدست آمده است. در رابطه با شرایط نمونه و مشخصات آن کدام گزینه صحیح است؟


- (۱) مصالح مورد آزمایش حاوی درصد کمی ماسه بوده است.
- (۲) نمونه بطور کامل اشباع نشده است.
- (۳) خاک از نوع رس پیش تعکیم یافته بوده است.
- (۴) هر یک از گزینه‌های فوق می‌تواند صحیح باشد.



۹۱- در شکل مقابل اگر برای خشک کردن محوطه کارگاه (سمت چپ سپر) سطح آب تا کف گود یا بین آورده شود، مقدار فشار آب حفره‌ای و گرادیان هیدرولیکی در نقطه A به ترتیب برابرند با:

- (۱) ۰/۵ ، ۲۵ KPa
- (۲) ۱/۰ ، ۲۵ KPa
- (۳) ۰/۵ ، ۳۵ KPa
- (۴) ۱/۰ ، ۳۵ KPa


۹۲- با توجه به شکل، مقدار فشار آب حفره‌ای در نقطه B (واقع در وسط نمونه ۲) چقدر است؟ (سطح مقطع و نفوذپذیری نمونه ۲ به ترتیب ۲ و ۳ برابر نمونه ۱ و قطر نمونه ۲ برابر با $4\sqrt{3}$ سانتیمتر در نظر گرفته شود).



- (۱) ۱/۰ KPa
- (۲) ۰/۷۵ KPa
- (۳) ۱/۳۰ KPa
- (۴) ۱/۵۰ KPa

۹۳- در شکل مقابل، اگر میزان فشار تراوش در مرز دو نمونه (مقطع A-A) برابر با ۱۵ کیلوپاسکال باشد، فشار آب حفره‌ای در این مرز چقدر خواهد بود؟

$$(\gamma_w = 1 \cdot \frac{kN}{m^2})$$



- (۱) ۱۵ KPa
- (۲) ۳۰ KPa
- (۳) ۴۵ KPa
- (۴) با این اطلاعات قابل محاسبه نیست.

۹۴- در ارتباط با پایداری شیروانی محدود به ارتفاع H و شیب β ، کدام گزینه صحیح است؟


- (۱) اگر خاک کاملاً چسبنده باشد، با دو برابر شدن H ضریب اطمینان تغییری نمی‌کند.
- (۲) اگر خاک کاملاً اصطکاکی باشد، با دو برابر شدن H ضریب اطمینان نصف می‌شود.
- (۳) اگر خاک کاملاً چسبنده باشد، با دو برابر شدن H ضریب اطمینان نصف می‌شود.
- (۴) در هر نوع خاکی، ضریب اطمینان کاهش می‌یابد.

۹۵- یک پی منفرد مستطیلی واقع بر سطح زمین، تحت بار Q نشست آنی $2/5$ سانتیمتر داشته است. اگر ابعاد پی و نیز بار وارد بر آن دو برابر شوند، مقدار نشست آنی آن چند سانتیمتر خواهد بود؟

- | | |
|---------|----------|
| ۲/۵ (۲) | ۱/۲۵ (۱) |
| ۵/۰ (۴) | ۳/۷۵ (۳) |


۹۶- کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

- (۱) با افزایش انرژی تراکم، ماکریوم وزن مخصوص خشک افزایش و رطوبت بهینه کاهش می‌یابد.
- (۲) با افزایش انرژی تراکم، ماکریوم وزن مخصوص خشک و رطوبت بهینه افزایش می‌یابند.
- (۳) با افزایش انرژی تراکم، ماکریوم وزن مخصوص خشک افزایش و رطوبت بهینه ثابت باقی می‌ماند.
- (۴) بسته به نوع مصالح، افزایش انرژی تراکم ممکن است باعث افزایش و یا کاهش رطوبت بهینه گردد.



۹۷- پی نواری به عرض B در فاصله B از لبه یک گود قائم به عمق $2B$ قرار گرفته است. با توجه به مشخصات خاک و سطح گسیختگی دایره‌ای نشان داده شده، حداقل بار وارد بر پی (۹۸) حدوداً چقدر خواهد بود؟

- | | |
|-------------|-------------|
| ۱۸۰ KPa (۲) | ۲۸۰ KPa (۱) |
| ۹۰ KPa (۴) | ۱۴۰ KPa (۳) |




۹۸- مطابق شکل، فرض شده است که گوه گسیختگی خاک پشت دیوار با افق زوایای $γ_1$ و $γ_2$ می‌سازد بطوریکه $γ_1 > γ_2$ است. اگر برای لایه فوقانی 1 و برای لایه تحتانی 2 زاویه اصطکاک داخلی خاک باشد، می‌توان گفت:

- (۱) $φ_1 < φ_2$
- (۲) $φ_1 = φ_2$
- (۳) $φ_1 > φ_2$

(۴) با این اطلاعات نمی‌توان اظهارنظری نمود.


۹۹- در صورتی که سطح آب در دو طرف دیوار حاصل نشان داده شده در شکل تا سطح زمین بالا بیاید، لنگر واژگونی

$$(\gamma_w = 1 \cdot \frac{kN}{m^3})$$



۱۰۰- نمونه‌ای از خاک قرضه دارای درصد رطوبت $W=0/5$ و پوکی $G_s = 2/5$ بوده است. اگر بخواهیم 1 m^3 از خاک این قرضه را اشباع نماییم، چه حجم آب مورد نیاز است؟ $(G_s = 2/5)$

- | | |
|-------------|-------------|
| ۲) ۲۵۰ لیتر | ۱) ۲۰۰ لیتر |
| ۴) ۵۰۰ لیتر | ۳) ۴۵۰ لیتر |



۱-۰۱- اگر یک صفحه تخت با سرعت ثابت V بین دو سیال با ویسکوستیه μ و μ' مطابق شکل روبرو حرکت نماید موقعیت صفحه (y) چقدر بایستی باشد تا نیروی لازم برای حرکت صفحه حداقل گردد.

$$y = \frac{2h}{3} \quad (۱)$$

$$y = \frac{h}{3} \quad (۲)$$

$$y = \frac{h}{1+\sqrt{2}} \quad (۳)$$

$$y = \frac{h}{5} \quad (۴)$$


۱-۰۲- یک پیستون به وزن ۱ نیوتن با سرعت $\frac{\frac{m}{sec^2}}{5}$ در داخل یک سیلندر به قطر 0.5 متر و طول 1.5 متر در حال حرکت می‌باشد. در صورتی که فاصله بین سیلندر و پیستون به ضخامت 6 میلیمتر توسط روغن پوشیده باشد لزجت مطلق روغن چقدر است؟
 $(\pi \approx 3.0, g = 10 \frac{m}{sec^2})$

$$8 \times 10^{-4} \quad (۱)$$

$$1 \times 10^{-4} \quad (۲)$$

$$4 \times 10^{-4} \quad (۳)$$

$$2 \times 10^{-4} \quad (۴)$$



۱-۰۳- نیروی F در شکل روبرو چقدر بایستی اعمال گردد تا دریچه دایروی به شعاع R بسته باقی بماند (عرض دریچه واحد می‌باشد)


$$\frac{\gamma R^2}{2} \quad (۱)$$

$$\gamma R^2 \quad (۲)$$

$$\frac{\gamma R^2}{4} \quad (۳)$$

$$2\gamma R^2 \quad (۴)$$

۱-۰۴- در شکل زیر قطعه چوبی به ابعاد $2(m) \times 1(m) \times 0.1(m)$ روی آب شناور است. هنگامی که وزنهای معادل $20 N$ روی گوش سمت راست آن قرار داده شود چوب به اندازه $1/6$ درجه کج شده بمحویکه لبه بالای طرف راست آن هم سطح آب قرار می‌گیرد وزن مخصوص چوب چقدر است؟




$$\left(g = 10 \frac{m}{s^2}, \tan 1/6 \approx 0.17 \right)$$

$$900 \frac{kg}{m^3} \quad (۱)$$

$$300 \frac{kg}{m^3} \quad (۲)$$

$$600 \frac{kg}{m^3} \quad (۳)$$


$$400 \frac{kg}{m^3} \quad (۴)$$



۱۰۵- در شکل رو برو عرض دریچه یک متر می باشد با صرف نظر نمودن از وزن دریچه مقدار نیروی F جهت حفظ تعادل دریچه چقدر است؟
(وزن مخصوص آب می باشد)

$$\frac{\gamma R^2}{3} \quad (1) \text{ صفر}$$


$$\frac{\gamma R^2}{2} \quad (2) \quad \gamma R^2 \quad (3)$$



۱۰۶- در شکل رو برو از دو مایع با چگالی متفاوت برای هر کردن لوله استفاده شده است در صورتی که $h_2 \geq h_1$ باشد کدام گزینه همواره در مورد فشار در نقاط A و B صحیح می باشد.

$$P_B \leq P_A \quad (1) \quad P_B \geq P_A \quad (2)$$


$$P_B < P_A \quad (3) \quad P_B > P_A \quad (4)$$



۱۰۷- مخزن شکل رو برو با شتاب افقی $a_x = g$ به سمت راست در حال حرکت می باشد فشار نقطه A چقدر می باشد (وزن مخصوص آب می باشد)

$$-16\gamma_0 \quad (1) \quad -10\gamma_0 \quad (2)$$


$$-14\gamma_0 \quad (3) \quad -12\gamma_0 \quad (4)$$



۱۰۸- در صورتی که شکل رو برو حول محور 'OO' با سرعت زاویه ای ω نوسان نماید فشار در نقطه A چقدر است؟


$$P_A = 3\rho R^2 \omega^2 + \rho gh \quad (1) \quad P_A = \frac{3\rho R^2 \omega^2}{2} + \frac{\rho gh}{3} \quad (2)$$

$$P_A = \frac{3\rho R^2 \omega^2}{2} + \frac{2\rho gh}{3} \quad (3) \quad P_A = \frac{3\rho R^2 \omega^2}{2} + \rho gh \quad (4)$$




۱۰۹- نیروی افقی لازم برای بسته نگه داشتن یک دریچه استوانه‌ای مطابق شکل روبرو زمانی که با شتاب قائم g به سمت بالا حرکت می‌کند چقدر است؟ (عرض دریچه یک متر است)

۱۸ kN (۱) ۳۶ kN (۲) ۲۳ kN (۳) ۴۶ kN (۴)




۱۱۰- آب از داخل یک لوله قائم به صورت جت با سرعت $\frac{m}{sec}$ به فضای باز می‌گردد. وزن آب روی لوله در فاصله $1/5$ متری بالای لوله چقدر است؟
 $(\sqrt{6} \approx 2.45)$

25π (۱) 50π (۲)
 30π (۳) 15π (۴)



۱۱۱- یک جت آبی در دو حالت مطابق با شکل روبرو با یک صفحه افقی برخورد می‌کند نسبت $\frac{Q_1}{Q_2} \times \frac{Q'_1}{Q'_2}$ برابر خواهد بود با:

$$\frac{(1 - \cos\theta)^2}{(1 + \cos\theta)^2} \quad (۱) \quad \left(\frac{1 + \sin\theta}{1 - \sin\theta} \right)^2 \quad (۲) \quad \left(\frac{1 + \cos\theta}{1 - \cos\theta} \right)^2 \quad (۳)$$



۱۱۲- آب از یک مخزن به صورت جت با زاویه θ به فضای آزاد پرتاب می‌شود در صورتی که ارتفاع آب در مخزن ثابت و برابر H باشد ارتفاع h برابر خواهد بود با:

$h \sin \theta$ (۱) $2h \sin^2 \theta$ (۲)
 $h \sin^2 \theta$ (۳) $2h \sin \theta$ (۴)


۱۱۲- یک جت آبی با دبی Q و سرعت U در حال برخورد با یک صفحه متوجه که با سرعت $\frac{U}{3}$ در حال نزدیک شدن به

جت می‌باشد اگر همین جت به یک صفحه متوجه دیگر که با سرعت $\frac{U}{2}$ در حال دور شدن از آن می‌باشد برخورد نماید نیروی وارد از طرف جت به صفحه در این حالت چه تغییری می‌کند؟

(۱) $\frac{1}{9}$ برابر می‌شود.

(۲) $\frac{1}{4}$ برابر می‌شود.

(۳) $\frac{2}{9}$ برابر می‌شود.



۱۱۳- اگر متوسط دبی $\frac{\text{lit}}{\text{sec}} 20$ در مدت ۱۰ دقیقه از مخزن A به مخزن B منتقل شده باشد مقدار انرژی تلف شده در طول مسیر چقدر خواهد بود.

$$\left(\gamma \approx 10000 \frac{\text{N}}{\text{m}^3} \right)$$

1000 KN.m (۱) 500 KN.m (۲)

300 KN.m (۴) 400 KN.m (۳)

۱۱۴- در جریان آرام در داخل لوله به قطر D ضریب اصطکاک برابر f می‌باشد اگر سرعت سیال داخل لوله $\frac{1}{k}$ شود در

این صورت ضریب اصطکاک چه تغییری می‌کند.

(۱) $\frac{1}{k}$ برابر می‌شود.

(۲) kD برابر می‌شود.

(۳) تغییر نمی‌کند.

۱۱۵- در صورتی که تنش برشی τ در یک جریان آشفته تابعی از قطر لوله D، زیری مطلق جدار و سرعت جریان سیال v، جرم مخصوص P و لزجت مطلق یا دینامیکی μ باشد آنگاه شکل عمومی τ با کدامیک از روابط زیر قابل بیان است.

$$\tau = \rho v^2 f \left(\frac{\mu}{\rho v D} \right) \quad (۱)$$

$$\tau = \rho v^2 f \left(\frac{\mu}{\rho v D}, \frac{\epsilon}{D} \right) \quad (۲)$$

$$\tau = \rho v^2 f \left(\frac{\mu}{\rho v D^2}, \frac{\epsilon}{D} \right) \quad (۳)$$

$$\tau = \rho v^2 f \left(\frac{\mu}{\rho v D}, D \right) \quad (۴)$$

۱۱۷- تنش برشی وارد بر جداره یک لوله به قطر D که جریانی با سرعت v در آن در حال حرکت بوده و ضریب اصطکاک دارسی وايسباخ f می باشد برابر کدامیک از روابط زیر می باشد؟

$$\tau_0 = \frac{f \rho v^2}{2} \quad (۲)$$

$$\tau_0 = f \rho v^2 \quad (۱)$$

$$\tau_0 = f \frac{\rho v^2}{4} \quad (۴)$$

$$\tau_0 = \frac{f \rho v^2}{8} \quad (۵)$$


۱۱۸- از یک لوله به قطر D و طول L و ضریب اصطکاک f برای جابجایی و انتقال دبی Q بین دو نقطه استفاده می گردد در صورتی که بخواهیم همان میزان آب را به کمک یک لوله به قطر d و همان طول و ضریب اصطکاک منتقل کنید کدامیک از روابط زیر برقرار است؟

$$\frac{D}{d} = n^{\frac{1}{2}} \quad (۲)$$

$$\frac{D}{d} = n^{\frac{2}{3}} \quad (۱)$$

$$\frac{D}{d} = n^{\frac{3}{2}} \quad (۴)$$

$$\frac{D}{d} = n^{\frac{5}{2}} \quad (۵)$$



۱۱۹- یک دریچه مطابق با شکل مقابل از یک بخش دایروی به شعاع h و یک بخش مستطیلی به ارتفاع h برای نگهداری آب در پشت آن طراحی شده است در صورتی که ابعاد دریچه (بخش مستطیلی و دایروی) به $2h$ افزایش یافته و ارتفاع آب در پشت آن نیز دو برابر ($4h$) شود نیروی لازم برای بسته نگه داشتن دریچه چه تغییری می کند؟ (وزن دریچه ناچیز می باشد)


(۱) تغییری نمی کند.

(۲) دو برابر می شود.

(۳) چهار برابر می شود.

(۴) ۸ برابر می شود.

۱۲۰- در صورتی که یک جت آبی با سطح مقطع $\frac{m}{2m^2}$ و با سرعت $10 \frac{m}{sec}$ به یک سطح خمیده مطابق شکل زیر که با سرعت $5 \frac{m}{sec}$ در حال دور شدن از جت می باشد برخورد کند مؤلفه های نیروی وارد بر سطح به ترتیب در جهت x و y چقدر می باشند؟ ($\sqrt{3} \approx 1.7$)



4.25 kN , 7.5 kN (۱)

8.5 kN , 15 kN (۲)

4.25 kN , 2.5 kN (۳)

8.5 kN , 5 kN (۴)

۱۲۱- زمان تولید محصول (۱) نصف زمان تولید محصول (۲) و $\frac{2}{3}$ زمان تولید محصول (۳) است. اگر موسسه‌ای تمام زمان خود را صرف تولید محصول (۲) کند، قادر به تولید حداقل ۵۰۰ واحد از این محصول خواهد بود. محدودیتی که مطلب فوق را بیان می‌کند عبارت است از:

$$x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 1500 \quad (1) \quad 2x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 2000 \quad (2)$$

$$x_1 + 4x_2 + 2x_3 \leq 1000 \quad (3) \quad 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 2000 \quad (4)$$

$$\begin{aligned} \min z &= 2x_1 - 6x_2 - x_3 + 3x_4 + 8x_5 - 4x_6 \\ -5 \leq x_j &\leq 1, \quad j=1, \dots, 6 \end{aligned}$$

۱۲۲- اگر داشته باشیم:

در این حالت مقدار پهینه قابع هدف چقدر می‌باشد؟

$$-175 \quad (1) \quad 300 \quad (2)$$

$$480 \quad (3) \quad -320 \quad (4)$$

۱۲۳- مسأله برنامه‌ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\max z = 10x_1 + 20x_2 + 15x_3$$

$$\text{s.t.: } \begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 6 \\ 10x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 2 \quad \text{و} \quad x_1 = \frac{1}{3} \quad \text{و} \quad x_3 = 1$$

۱) یک نقطه گوشه غیرموجه است.

۲) یک نقطه گوشه موجه شدنی است.

۳) یک نقطه در خارج منطقه موجه است.

۴) یک نقطه در داخل منطقه موجه است.

۱۲۴- در حل یک مسأله برنامه‌ریزی خطی به روش سیمپلکس، در یکی از تکرارها اطلاعات زیر حاصل شده است:

$$\max z = 5 + x_2 + 2x_3$$

$$\text{s.t.: } x_1 = \frac{5}{4} - 2x_2 - x_3$$

$$x_2 = \frac{5}{4} - 2x_3 + \frac{1}{2}x_4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$$

در این تکرار کدام مورد صدق می‌کند؟

۱) متغیر x_4 وارد پایه شده و x_1 از پایه خارج می‌شود.

۲) متغیر x_4 وارد پایه شده و x_3 از پایه خارج می‌شود.

۳) متغیر x_4 وارد پایه شده و x_1 از پایه خارج می‌شود.

۴) متغیر x_2 وارد پایه شده و x_3 از پایه خارج می‌شود.

۱۲۵- مسئله‌ای به فرم زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} \max Z &= -5x_1 + 5x_2 + 12x_3 \\ \text{s.t.: } &-x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 \\ &12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 \\ &x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

x	x_1	x_2	x_3	S_1	S_2	RHS
Z	0	0	c	5	0	100
x_3	-1	1	a	1	0	b
S_1	12	0	-2	-5	1	10

جدول بهینه این مسئله به فرم داده شده است که در آن S_1 و S_2 متغیرهای کمکی محدودیت‌های اول و دوم هستند. کدام عبارت صحیح است؟

$a = 4, b = 20, c = 2$ (۱)

$a = 4, b = 10, c = 2$ (۲)

$a = 3, b = 20, c = 2$ (۳)

$a = 3, b = 10, c = 2$ (۴)

۱۲۶- در چه صورتی یک مسئله برنامه‌ریزی خطی جواب غیرقابل قبول دارد؟

(۱) در صورتی که در انتهای فاز یک جواب تبیگن داشته باشیم.

(۲) در صورتی که در انتهای فاز یک متغیر مصنوعی با مقدار مثبت جزو متغیرهای پایه باشد.

(۳) در صورتی که در انتهای فاز یک متغیر مصنوعی جزو متغیرهای پایه بوده و جواب نیز تبیگن باشد.

(۴) در صورتی که در انتهای فاز یک متغیر مصنوعی جزو متغیرهای پایه باشد.

۱۲۷- در ستون لولای روش سیمپلکس برای متغیرهای کراندار:

(۱) تنها ضرایب منفی در محاسبات منظور می‌شوند.

(۲) همه ضرایب غیرصفر در محاسبات منظور می‌شوند.

(۳) ضرایب مثبت در محاسبات منظور نمی‌شوند.

(۴) تنها ضرایب مثبت در محاسبات منظور می‌شوند.

۱۲۸- مسئله برنامه‌ریزی خطی زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{aligned} \max Z &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.: } &2x_2 + x_3 \geq 5 \\ &x_1 + x_2 \geq 10 \\ &x_1 + x_3 \geq 10 \\ &x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

کدام گزینه صحیح است؟

(۱) مسئله همزاد آن غیرممکن است.

(۲) مسئله همزاد آن جواب بهینه محدود دارد.

(۳) Z بهینه محدود ولی X بهینه نامحدود است.

(۴) هر دو مسئله اولیه و همزاد جواب بهینه محدود دارند.

۱۲۹- مسئله زیر را در نظر بگیرید. می‌دانیم در شرایط بهینه، X_1 و X_2 در پایه و X_3 غیرپایه است. در این صورت بردار جواب‌های بهینه مسئله دوگان کدام است؟

$$\max z = 6x_1 + 3x_2 + 2x_3$$

$$\text{s.t.: } 4x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 48$$

$$4x_1 + 2x_2 + \frac{3}{2}x_3 \leq 20$$

$$2x_1 + \frac{3}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \leq 1$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$y_1 = 6, y_2 = 0, y_3 = 6 \quad (2)$$

$$y_1 = 0, y_2 = 15, y_3 = 0 \quad (1)$$

$$y_1 = 0, y_2 = 10, y_3 = 10 \quad (4)$$

$$y_1 = 2, y_2 = 0, y_3 = 8 \quad (3)$$

۱۳۰- جدول بهینه مسئله حمل و نقل زیر را در نظر بگیرید. اگر ضریب هزینه حمل و نقل x_{1C} از مقدار ۵ به $-\lambda$ تغییر یابد، بازه تغییرات λ چقدر باشد تا پایه قبلی بهینه باقی بماند؟

	A	B	C	
1	10	4	10	
2	2	4	5	

$$-2 \leq \lambda \quad (2)$$

$$2 \leq \lambda \quad (4)$$

$$-1 \leq \lambda \leq 0 \quad (1)$$

$$-2 \leq \lambda \leq 0 \quad (3)$$

۱۳۱- اگر 5^* واریانس $x_1, x_2, x_n, \dots, x_n$ باشد، واریانس $(4x_n - 12), \dots, (4x_2 - 12), (4x_1 - 12)$ کدام است؟

$$165^* \quad (2)$$

$$45^* \quad (1)$$

$$45^* - 12 \quad (4)$$

$$165^* - 12 \quad (3)$$

۱۳۲- می‌خواهیم پنج تکنسین و پنج مهندس را به پنج گروه دو نفری (هر گروه یک تکنسین و یک مهندس) تقسیم کنیم و هر گروه را به یکی از پنج کار مختلف بگماریم. این کار به چند طریق ممکن است؟

$$\binom{10}{5} \times 5! \times 5! \quad (2)$$

$$5! \times 5! \times 5! \quad (1)$$

$$\binom{10}{5} \times 5! \times 5! \times 5! \quad (4)$$

$$5! \times 5! \times 5! \quad (3)$$

۱۳۳- اگر x و y دو متغیر تصادفی با $\rho(x,y) = \frac{2}{3}$ باشد آنگاه مقدار کواریانس آنها برابر است با:

- | | |
|-------|-------|
| ۴ (۲) | ۲ (۱) |
| ۸ (۴) | ۶ (۳) |

۱۳۴- اگر x و y دو متغیر تصادفی با میانگین‌های به ترتیب $\mu_x = 3$ و $\mu_y = 2$ و واریانس‌های $\sigma_x^2 = 2$ و $\sigma_y^2 = 1$ باشند، آنگاه میانگین متغیر تصادفی $w = xy$ برابر است با:

- | | |
|-------|--------|
| ۵ (۲) | ۱) صفر |
| ۷ (۴) | ۶ (۳) |

۱۳۵- تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی x به صورت $1 \leq x \leq 0$ و $f_x(x) = e^x$ باشد. مقدار $E(e^x)$ چقدر است؟

- | | |
|--------------|------------|
| e^{-1} (۲) | ۱) e |
| e^{-2} (۴) | ۲) $e - 1$ |

۱۳۶- ضریب همبستگی دو متغیر تصادفی x و y برابر $0/5$ می‌باشد. اگر $Z_1 = 3x - 2$ و $Z_2 = 5y + 5$ باشد، ضریب همبستگی Z_1 و Z_2 کدام است؟

- | | |
|-----------|----------|
| ۰/۷۵ (۲) | ۰/۵ (۱) |
| -۰/۷۵ (۴) | -۰/۵ (۳) |

۱۳۷- اگر در یک خیابان پرتردد به طور متوسط در هر ماه ۹۰ تصادف رخ دهد، احتمال اینکه در یک روز معین حداقل یک تصادف در این خیابان اتفاق افتاد چقدر است؟

- | | |
|------------------|-----------------|
| e^{-9} (۲) | ۱) e^{-3} |
| $1 - e^{-9}$ (۴) | ۲) $1 - e^{-3}$ |

۱۳۸- خطوط هوایی متفاوتی بین دو نقطه A و B پروازهای با تخفیف ویژه دارند. به علت تراکم ترافیک هوایی در فرودگاه‌های این دو نقطه پروازهای با تخفیف ویژه با حداقل دو ساعت تأخیر انجام می‌گیرد. سوابق نشان می‌دهد که ۲۵ درصد این پروازها تأخیری کمتر مساوی ۳۰ دقیقه دارند. فرض کنید ۶ مسافر در ۶ پرواز مختلف در مسیر A و B در نظر گرفته شوند. احتمال اینکه ۲ مسافر با تأخیر حداقل ۳۰ دقیقه از زمان اعلام شده از A به B پرواز کنند چقدر است؟

- | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|
| $\left(\frac{5}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^6$ (۴) | $\left(\frac{5}{9}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^6$ (۳) | $\left(\frac{5}{2}\right)\left(\frac{3}{4}\right)^6$ (۲) | $5\left(\frac{3}{4}\right)^6$ (۱) |
|--|--|--|-----------------------------------|

کد (۱۷۰۰)

۱۳۹- کدامیک از نقاط زیر بر روی خط برازنده با کمترین مجموع مربعات توانست نقاط جدول مقابل قرار دارد؟

x	۱	۲	۳	۴
y	۳	۵	۷	۹

(۳/۵, ۶) (۲)

(۳/۵, ۴) (۴)

(۲/۵, ۶) (۱)

(۲/۵, ۴) (۳)

۱۴۰- در یک مدل رگرسیون خطی ساده $y = a + bx$ متغیر مستقل و y متغیر وابسته است. برای یک نمونه تصادفی

۱۶ قایی $(x_1, y_1), \dots, (x_{16}, y_{16})$ خلاصه اطلاعات زیر حاصل شده است. مقدار ضریب تعیین کدام

$$\sum x_i = 32, \sum x_i^2 = 73, \sum y_i = 48, \sum y_i^2 = 160, \sum x_i y_i = 102 \quad \text{است؟}$$

$$\frac{1}{9} (۴)$$

$$\frac{1}{4} (۳)$$

$$\frac{1}{3} (۲)$$

$$\frac{1}{2} (۱)$$

۱۴۱- در یک پارکینگ، عرض مسیری که بین هر دو ردیف محلهای پارک در نظر گرفته می‌شود در صورت دو طرفه بودن مسیر چقدر باید باشد؟ (زاویه پارک را 90° درجه در نظر بگیرید)

- (۱) ۱۵ متر
 (۲) ۷/۵ متر
 (۳) ۹ متر
 (۴) ۱۰ متر

۱۴۲- در یک جریان ترافیک متوسط سرعت مکانی 75 درصد متوسط سرعت زمانی است. نسبت واریانس توزیع مکانی سرعت‌ها به متوسط سرعت مکانی چقدر است؟

- (۱) برابر با $\frac{1}{2}$ متوسط سرعت زمانی است.
 (۲) برابر با $\frac{1}{3}$ متوسط سرعت زمانی است.
 (۳) برابر با $\frac{1}{4}$ متوسط سرعت زمانی است.
 (۴) برابر با $\frac{1}{5}$ متوسط سرعت زمانی است.

۱۴۳- در یک تقاطع چراغ دار زمان‌بندی شده متوسط تأخیر وارد بر هر وسیله نقلیه 75 ثانیه می‌باشد. سطح خدمت تقاطع کدام است؟

- D (۲) C (۱)
 F (۴) E (۳)

۱۴۴- در کدام مقطع از آزاد راه جریان ترافیک به صورت به هم بافته می‌باشد؟

- (۱) ۳۰۰ متر قبل از یک خروجی
 (۲) ۳۰۰ متر بعد از یک ورودی
 (۳) ۳۰۰ متر بعد از یک خروجی
 (۴) گزینه‌های ۱ و ۲

۱۴۵- در یک آزادراه چهارخطه در یک منطقه کوهستانی که سرعت طرح $\frac{\text{km}}{\text{hr}}$ 80 است چنانچه تمام عوامل مؤثر در ظرفیت در وضعیت ایده‌آل به سر برند، ظرفیت هر جهت این آزادراه چند سواری بر ساعت می‌باشد؟

- (۱) ۳۸۰۰
 (۲) ۴۰۰۰
 (۳) ۷۶۰۰
 (۴) ۸۰۰۰

۱۴۶- اگر در یک چراغ راهنمایی دوفازه زمان چرخه 1 دقیقه بوده و زمان تلف شده کل برای هر سیکل 10 ثانیه در نظر گرفته شود و سنگینی ترافیک یکی از فازها $1/2$ باشد، سنگینی ترافیک فاز دیگر چقدر است؟ (روشن و بسته)

- $\frac{1}{2}$ (۲) $\frac{3}{11}$ (۱)
 $\frac{7}{15}$ (۴) $\frac{2}{5}$ (۳)

۱۴۷- در مسیری 20% حجم ترافیک را کامیونها و 15% آن را اتوبوسها تشکیل می‌دهند که $\frac{1}{4}$ کامیون‌ها بزرگ و مابقی متوسط هستند. اگر ضریب معادل سواری برای کامیون بزرگ 8 ، برای کامیون متوسط 6 و برای اتوبوس 5 باشد ضریب تصحیح وسائل سنگین چقدر است؟

- $\frac{6}{22}$ (۲) $\frac{4}{21}$ (۱)
 $\frac{10}{27}$ (۴) $\frac{8}{25}$ (۳)

۱۴۸- در مسیری با چگالی $\frac{500}{29}$ وسیله بر کیلومتر فرض بر این است که وسائل نقلیه پشت سر هم و با سرعت مساوی در حالت حرکت هستند. حجم تردد تقریباً چند وسیله بر ساعت می‌باشد؟

- | | |
|----------|----------|
| ۱۳۲۵ (۲) | ۱۱۲۵ (۱) |
| ۱۷۲۵ (۴) | ۱۵۲۵ (۳) |

۱۴۹- رابطه حجم - سرعت در مسیری به صورت $v = \frac{120S}{e^{\frac{5}{2}}}$ می‌باشد که در آن v حجم بر حسب وسیله بر ساعت و S سرعت بر حسب کیلومتر بر ساعت است. چگالی اشباع مسیر چند وسیله بر کیلومتر می‌باشد؟

- | | |
|---------|---------|
| ۱۲۰ (۲) | ۲۴۰ (۱) |
|---------|---------|

$$\frac{120}{e} (4) \quad \frac{240}{e} (3)$$

۱۵۰- اگر حجم تردد در شلوغ‌ترین ربع ساعت اوج ۱۵۰۰ وسیله و $PHF=0.8$ باشد حجم تردد در خلوات‌ترین ربع ساعت اوج حداقل چند وسیله است؟

- | | |
|----------|----------|
| ۱۲۰۰ (۲) | ۱۱۰۰ (۱) |
| ۱۴۰۰ (۴) | ۱۳۰۰ (۳) |

۱۵۱- کدام گزینه یک مؤسسه مرتبط با حمل و نقل ریلی است؟

- | | |
|----------|----------|
| IRU (۲) | OSSH (۱) |
| IAPH (۴) | IRF (۳) |

۱۵۲- در مدل کرافت که به صورت $q = \alpha P^\beta$ ارائه می‌شود q چیست؟

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ۱) قیمت واحد کالاست. | ۲) میزان تقاضای کالاست. |
| ۳) درآمد ناشی از فروش کالاست. | ۴) الاستیسیته تقاضای کالاست. |

۱۵۳- کدام یک از سیستم‌ها پاراگراف افزایش نیست؟

- | | |
|----------------|------------------------------|
| ۱) تاکسی تلفنی | ۲) سرویس مدارس |
| ۳) مترو | ۴) مینی بوس‌های ویژه معلولین |

۱۵۴- VORTAC چیست؟

- | | |
|----------------------------|--|
| ۱) یک واحد ناوی هواپی است. | ۲) نام ایستگاه‌های خاصی در حمل و نقل ریلی است. |
| ۳) یک نوع کشتی تجاری است. | ۴) یک مؤسسه معروف در حمل و نقل دریایی است. |

۱۵۵- الگوریتم MOORE به کدام روش از روش‌های تخصیص سفر مربوط می‌شود؟

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ۱) روش همه یا هیچ | ۲) منحنی انحراف |
| ۳) معادلات ظرفیت محدود | ۴) تخصیص متعادل |

۱۵۶- مدل هیچکاک (Hitchcock) به کدام یک از مراحل چهارگانه برنامه ریزی حمل و نقل مربوط می‌شود؟

- (۱) ایجاد سفر
- (۲) توزیع سفر
- (۳) تخصیص سفر

۱۵۷- برای انجام سفر از A به B سه مسیر ۱ و ۲ و ۳ وجود دارند.تابع زمان سفر بر حسب حجم تردد برای سه مسیر مذکور به صورت $t_1 = 15 + 0/0017$, $t_2 = 20 + 0/0057$, $t_3 = 25 + 0/0017$ می‌باشد. اگر حجم کل سفرها از A به B در هر ساعت ۱۰۰۰۰ وسیله باشد کدام گزینه تخصیص مناسب‌تر است؟

- | | |
|--|--|
| $v_1 = 3000$, $v_2 = 4000$, $v_3 = 3000$ | $v_1 = 2000$, $v_2 = 3000$, $v_3 = 5000$ |
| $v_1 = 5000$, $v_2 = 4000$, $v_3 = 1000$ | $v_1 = 4000$, $v_2 = 2000$, $v_3 = 4000$ |

۱۵۸- به منظور تخمین توزیع سفرها در بلندمدت برای شهری که تغییرات اساسی در سیستم حمل و نقل آن به وجود آمده است کدام مدل مناسب‌تر می‌باشد؟

- (۱) مدل رشد متوسط
- (۲) مدل دیترویت
- (۳) مدل جاذبه

۱۵۹- در هر روز از مبدأ A چهارده هزار سفر تولید می‌شود که سفرها به یکی از دو مقصد B و C جذب می‌گردد. جذب سفر مقصد B سه برابر جذب سفر مقصد C است. برای انجام سفر از A به B دو طریقه وجود دارد که یکی طریقه ریلی با زمان ۱ ساعت و دیگری طریقه جاده‌ای با زمان ۴۵ دقیقه می‌باشد. برای انجام سفر از A به C نیز دو طریقه وجود دارد که یکی طریقه ریلی با زمان ۹۰ دقیقه و دیگری طریقه جاده‌ای با زمان ۱ ساعت است. اگر احتمال انتخاب طریقه m با فرض آنکه سفر به مقصد j انجام شود از رابطه $P(m|j) = \frac{1/t_{mj}}{\sum t_{jz}}$

طریقه ℓ باشد در این صورت تعداد کل مسافران روزانه حمل و نقل ریلی چند نفر است؟

- | | |
|--------------|--------------|
| (۱) ۴۹۰۰ نفر | (۲) ۵۴۰۰ نفر |
| (۳) ۵۹۰۰ نفر | (۴) ۶۴۰۰ نفر |

۱۶۰- روش شیب اشباع - تراکم مربوط به کدام یک از مراحل مطالعات حمل و نقل می‌باشد؟

- (۱) کاربری زمین
- (۲) تولید سفر
- (۳) توزیع سفر
- (۴) انتخاب وسیله